

### 产品概述

低频 125KHz. 迷你型密匙卡 RFID 标签, 产品型号: C111008。这款标签适用于各种各样的应用, 包括访问、停车场系统、认证、考勤管理、票务、信用卡付款、产品标识和人员跟踪。它的测试读取距离为 3~15cm, 由 ABS 封装而成, 防水、耐冲击。



### 产品特点

- 小巧, 耐用, 不退色
- 防水, 耐冲击
- 易于携带
- 各种各样的颜色和款式可供选择
- 商标和 ID 可以印刷在包装上
- 可以使用各种各样的 RFID 芯片, 包括  $\mu$  EM4100,  $\mu$  EM4102, TK4100, T5557,  $\mu$  EM4069, EN4150, HITAG1, HITAG2, HITAG S, 88RF 256-12 MF1S50, MF1S70, 1-CODE11, LEGICMIM256, SR176, SR1X4K, ULTRALIGHT 和 TI2048。

### 技术指标

存储容量	512bits
读取时间	1~2ms
读取距离	3~15cm
可写次数	> 100000 次
外壳材质	ABS



## 低频 125KHz 迷你型密匙卡 RFID 标签

产品型号: *GAO 111008*

封装方法

超声波焊接

工作温度

-15°C~55°C

尺寸

2.01 × 1.18 × 0.24in. (34.8 × 23 × 3. mm) (长 × 宽 × 高)

### 典型应用

- 广泛应用于门禁控制软件系统、停车控制系统、身份认证、考勤管理、产品标识等无线射频识别 (RFID) 系统。