

## 描述



C127040 IP67 防水信标/标签的工作频率为 2.45GHz, C127040 有源标签是新一代信标, 搭载蓝牙 5.0 硬件平台, 支持标准 iBeacon。



## 参数

频率偏差	2.45GHz
蓝牙标准	BLE4.0/5.0
支持协议	Apple iBeacon, Eddystone URL/UID/TLM
信标距离	最远达 100 米(和环境/网关有关)
信标传输间隔	100ms~10s(软件可调)
发射功率	-40dBm ~ +4dBm
防水等级	IP67
加速器/震动传感器	内置
蜂鸣器	内置
NFC	可选
电源	内部可更换电池
尺寸/重量	38*38*5.5mm/10g
工作/存储温度	-40°C to 70°C / 10°C to 25°C
湿度	95%无冷凝



## BLE 2.45G 有源标签/信标

型号 C127040

### 特点

- 标准 iBeacon，自由频段 2.45GHz
- 蓝牙 4.0/5.0 芯片组
- 使用 C217030 网关或任何其他蓝牙功能设备（如 iPhone、Android 智能设备等）的最大阅读距离是 100 米
- IP67 防水外壳
- 紧急按钮设计
- 内置加速计/振动传感器和蜂鸣器
- 可选 NFC 芯片
- 可更换电池

### 应用

- BLE 传感器读取器/接收器
- 资产追踪
- 人员追踪
- 访问控制管理
- 广告宣传
- 室内定位
- 物联网相关关
- RFID 标签应用