

## 描述



迷你资产信标/标签与标准 iBeacon 和 Eddystone (UID、URL、TLM) 结合在一起。标签以固定和软件可调的间隔广播 2.45GHz 无线电信号。它被广泛应用于资产管理、仓库等领域。

## 参数

频率偏差	2.45GHz
蓝牙标准	BLE4.0
支持协议	Apple iBeacon, Eddystone URL/UID/TLM
信标距离	最远达 50 米(和环境/网关有关)
信标传输间隔	100ms~5000ms(软件可调)
发射功率	-30dBm ~ +4dBm
电源	内置 CR2016 可更换电池
尺寸/重量	32x23x 3.3 mm / 4.0g
工作/存储温度	-20°C to 60°C / -25°C to 65°C
湿度	95%无冷凝



## BLE 2.45G 有源 RFID 迷你资产标签

型号 C127024

### 特点

- 标准 iBeacon，自由频段 2.45GHz
- Bluetooth®4.0 芯片组 nRF52 系列
- 使用 C217020 网关或任何其他蓝牙功能设备（如 iPhone、Android 智能设备等）的最大阅读距离是 50 米
- 双胶设计，安装方便
- 可更换电池

### 应用

- BLE 传感器读取器/接收器
- 资产追踪
- 访问控制管理
- 物联网相关
- RFID 标签应用