

描述



C127047 人员卡型信标/标签的工作频率为 2.45GHz，标签是新一代信标，搭载蓝牙 5.0 硬件平台，支持标准 iBeacon, 标签将标准 iBeacon、Eddystone (UID、URL、TLM) 同时组合在一起。该按钮可用于紧急/紧急/SOS 需求。LF (125KHz)、HF (13.56MHz)、UHF (868~960MHz) RFID 功能也是可选的。

参数

频率偏差	2.45GHz
蓝牙标准	BLE4.0/5.0
支持协议	Apple iBeacon, Eddystone URL/UID/TLM
信标距离	最远达 100 米(和环境/网关有关)
信标传输间隔	100ms~10s(软件可调)
发射功率	-40 ~ 4dBm
防水等级	IP67
加速器/震动传感器	可选
紧急按钮	内置
NFC 芯片/RFID	可选
电源	内置 CR2477 锂电池/不可更换
尺寸/重量	86mm*56mm*4.6mm / 20g
工作/存储温度	10°C to 25°C / -40°C to 70°C
湿度	95%无冷凝



BLE 2.45GHZ 有源人员标签

型号 C127047

特点

- 防水等级 IP67
- 电池寿命长达 4 年
- 内置紧急按钮设计
- 可选 NFC 集成或其他频率 RFID 芯片
- 超低功耗芯片组 nRF52 系列

应用

- BLE 传感器读取器/接收器
- 资产追踪
- 人员追踪
- 访问控制管理
- 广告宣传
- 室内定位
- 物联网相关
- RFID 标签应用